

Kapping - Frittstående kappeskiver



PREMIUM LONGLIFE-kappeskiver

til stål



Applikasjon



- + Til bearbeiding av stål av ulik kvalitet
- + Til kapping av metallplater, profiler, rør, stokker og helmateriale

Vi anbefaler

- + 1,0 til 1,9 mm for raskest mulig kapping og minimal graddannelse
- + 2,0 til 3,0 mm for maksimal levetid og stabilitet

Fordel

- + Svært lang levetid takket være LONGLIFE-teknologi
- + Suveren skjæreevne kombinert med lav termisk belastning (varmeutvikling) på arbeidsstykket sikrer svært korte arbeidstider
- + Det er ikke nødvendig med etterarbeid som f.eks. rengjøring eller avgrading

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
	41	34332576	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Stk.
		34163158	115 x 1,0 x 22,23	A60S-BFP	25 Stk.
		34332755	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.
		34163160	115 x 1,6 x 22,23	A46S-BFP	25 Stk.
		637066	115 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
		34332754	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFP	25 Stk.
		34332756	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.
		637067	125 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
		34332758	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.
		637068	150 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
		34332759	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.
		785339	178 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
		637069	178 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
		34332760	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFP	25 Stk.
		34332771	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFP	25 Stk.
		637070	230 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BFX A	25 Stk.
			42	637071	115 x 2,5 x 22,23
637072	125 x 2,5 x 22,23			A 30 S- BFX A	25 Stk.
637073	178 x 3,0 x 22,23			A 30 S- BFX A	25 Stk.
637074	230 x 3,0 x 22,23			A 30 S- BFX A	25 Stk.