



Gulvsag FSD1274E5 3-Gir

Skjæredybde opp 480 mm



Girboks med 3 gir for ideell skjærehastighet og økt levetid på bladet



Sikker reposisjonering av sagen ved hjelp av nøytral posisjon

Gulvsag med kraftig og økonomisk, innebygget 74 PS Kubota turbo dieselmotor. Oljebadet bladakse minimerer vedlikeholdsarbeid og beskytter lagrene for slam. En automatisk På/ Av-funksjon forenkler

håndtering og reduserer forbruket av kjølevann. Det hydrauliske drivsystemet uten kileremmer eller kjeder som må strammes samt hydraulisk håndtaksjustering sikrer uanstrengt og tidsbesparende arbeid.



System og tilbehør

Sagblad

Sagblad	
Maks. skjæredybde	480 mm
Maks. sagblad Ø	1 200 mm
Sagbladhastighet	1 700/1 250/975 1/min
Sagbladholder Ø	25.4 mm
Medbringer Ø	11.5 mm
Referansesirkel Ø	57.4 mm

Drivverk

Drivmotor	Diesel Euro V
Type	Kubota
Effekt	55 kW / 74 HP
Drivstoff	Diesel
Drivstofftank	41 l
Motor	Vannkjøling
Mating	Hydraulisk
Bladdrift	flensmontert direkte-drevet vinklet gir
Matingshastighet	0–76 m/min

Design

Elektro-hydraulisk skjæredybdejustering
Elektronisk dybdestopp med indikator
Elektronisk justerbar sagbladhastighet
Hydraulisk høydejustering av betjeningshåndtak
Venstre/høyre skjærefunksjon
Verktøyskjøling med vanngaffel
Elektronisk display med CAN bus kommunikasjon med hovedmotorens ECU system
Girboks med 3 gir og nøytral posisjon

Dimensjoner og Vekt

Lengde	1 650 mm
Bredde	927 mm
Høyde	1 486 mm
Vekt	1 057 kg

System og tilbehør

Gulvsag FSD1274E5	
11004700	Gulvsag FSD1274E5 3 gir (1200 mm vernedeksel)
Tilbehør	
10985254	650 mm (26") Vernedeksel
10989836	750 mm (30") Vernedeksel
10989838	900 mm (36") Vernedeksel
10993459	1 000 mm (42") Vernedeksel