

Slipeskiver for verktøy - Navrondell



PREMIUM CERABOND X-navrondeller

for stål og rustfritt stål



Applikasjon



- + Ideelt for sliping av harde overflater av stål og rustfritt stål – for eksempel kantsliping, plansliping eller fjerning av slipesommer

Vi anbefaler

- + 4 mm tykkelse for sliping rundt kanten
- + 7 mm tykkelse for navrondellsliping

Fordel

- + Svært rask sliping takket være strukturen på keramikkornet som brukes
- + Gjennomgående aggressivitet takket være kombinasjonen av et nytt bindingssystem med keramiske korn
- + Maksimal levetid og dermed færre skivebytter for brukeren

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
 	27	34401827	115 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401830	115 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401841	125 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34387126	125 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401843	150 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401847	150 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401849	178 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401850	178 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34401852	230 x 4 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.
		34387127	230 x 7 x 22,23	CA 24 Q- BFP	5 Stk.