



Wiresag WCE30

Brutto wirelengde: 30 m



Optimalt startmoment og kraftoverføring uten sluring takket være 2 store drivhjul.



Chassis i rustfritt stål.



Oversiktlig betjeningspanel.

25 m wirelager og doble-høyfrekvensmotorer på tilsammen 37 kW gjør sanering av større strukturer som broer, piper og fundamenter til en lek. Wirehastigheten kan justeres trinnløst

fra 0–25 m/s, og sørger sammen med den pneumatiske wirestrammingen med finjusterbar trekkraft, for optimal skjæreytelse.

System og tilbehør

Tekniske data

Wire	
Wirelager	25 m
Brutto wirelengde	30,1 m
Wire-Ø	8–12 mm

Modell

Dobbel-høyfrekvens-elektromotor 40 kW
2 drivhjul Ø 445 mm
Føring- og belastningsruller Ø 280 mm
Trinnløs justerbar wirehastighet på 0–25 m/s
Pneumatisk mating med kompressor (tilbehør)

Elektromotor

2 vannkjølte høyfrekvensmotorer	
Ytelse ved 63 A	2x 20 kW

Styring

Spenning	380–400 V
Frekvens	50–60 Hz

Mål og vekt, wiresag

Høyde	1 290 mm
Bredde	2 300 mm
Dybde	740 mm
Vekt	544 kg

Mål og vekt, styring

Høyde	1 240 mm
Bredde	610 mm
Dybde	370 mm
Vekt	113 kg

System og tilbehør

Wiresag WCE30	
10999700	Wiresag WCE30

Tilbehør

11001135	Trykkluftkompressor 6 l / 8 bar
----------	---------------------------------