

Kapping - Frittstående kappeskiver

★★ STANDARD kappeskiver til stål



Applikasjon



- + Til bearbeiding av stål av ulik kvalitet
- + Til kapping av metallplater, profiler, rør, stokker og helmateriale

Vi anbefaler

- + 1,0 til 1,9 mm for raskest mulig kapping og minimal graddannelse
- + 2,0 til 3,0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet

Fordel

- + Komfortabel kapping med utmerket standtid
- + Svært god skjæreevne kombinert med lav termisk belastning (varmeutvikling) på arbeidsstykket sikrer korte arbeidstider
- + Det er ikke nødvendig med etterarbeid som f.eks. rengjøring og avgrading

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
	41	34332840	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Stk.
		34332852	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stk.
		367565	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
		34332851	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 Stk.
		34332853	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stk.
		367569	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
		34332854	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stk.
		367574	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
		34332892	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stk.
		367578	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
		34332856	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFS	25 Stk.
		34332857	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFS	25 Stk.
		367583	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
		42	367781	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF
		367785	115 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
		367786	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
		367789	125 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
		367800	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.
		367803	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 Stk.