



Vrtací motory DME20PW | DME20PU | DME20CW


Jádrové vrtání až do Ø 180 mm



Kompaktní, robustní a ergonomický design



Výkonový a servisní indikátor a nivelační pomůcka pro snadnou práci



Rychlý přechod mezi mokrým a suchým vrtáním s DME20PU

Nová generace vrtacích motorů DME20 nabízí působivý vrtací výkon ve svém výkonovém segmentu do 2 kW. Mechanická a elektronická ochrana proti přetížení a celokovové pouzdro zajišťuje vysokou úroveň spolehlivosti. Vestavěný výkonový a servisní indikátor a nivelační

pomůcka také umožňuje jednoduchou obsluhu. Vrtací motory DME20 lze použít univerzálně a pokrývají širokou škálu aplikací: mokré/suché a ruční / se stojanem (DME20PU), mokré a ruční / se stojanem (DME20PW) a výhradně na mokré a stojanové vrtání (DME20CW).

System & Příslušenství

Technická data

Vrtací motory	DME20PW		DME20PU		DME20CW	
Jmenovité napětí / frekvence	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	110 V / 60 Hz
Obj. číslo	11005500	11005502	11005505	11005506	11005510	11005511
Rozsah průměru vrtáků	15–180 mm					
Jmenovitý výkon	2,0 kW					
Jmenovitý příkon	9,3 A	18,6 A	9,3 A	18,6 A	9,3 A	18,6 A
Otáčky při zatížení	540 / 1200 / 2520 rpm					
Otáčky na prázdko	990 / 1900 / 3900 rpm					
Chlazení motoru	Vzduch					
Upnutí nástrojů (vnější)	1 ¼"					
Upnutí nástrojů (vnitřní)	½"					
Operace	Ručně vedené / se stojanem				Se stojanem	
Použití	Za mokra	Za mokra / za sucha	Za mokra / za sucha	Za mokra / za sucha	Za mokra	Za mokra
Tří rychlostní převodovka s olejovou pumpou	•	•	•	•	•	•
Elektrická pojistka proti přetížení	•	•	•	•	•	•
Mechanická pojistka proti přetížení	•	•	•	•	•	•
PRCD ochranný vypínač	•	•	•	•	•	•
Výkonový indikátor	•	•	•	•	•	•
Servisní indikátor	•	•	•	•	•	•
Balené v transportním kufříku	•	•	•	•	•	•
Upnutí stojanu	Upínací límeček 60mm					

Rozměry & Váha

Délka	399 mm	422 mm	399 mm
Šířka	109 mm	109 mm	109 mm
Výška	304 mm	304 mm	161 mm
Váha	6,6 kg	6,9 kg	6,3 kg

System & Příslušenství

Jádrový vrtací systém se stojanem DRU160	
11005500	Elektrický vrtací motor DME20PW
10987400	Stojan DRU160
976014	Vakuová sada
10999500	VPE600 Vakuová pumpa 230 V EU / CH
11000588	Sestava upevňovacího šroubu pro vakuovou základnu

Příslušenství

400439	Prodloužení ½" 100 mm
359475	Prodloužení ½" 200 mm
359476	Prodloužení ½" 300 mm
889232	Prodloužení ½" 400 mm
707230	Prodloužení ½" 500 mm
378198	Prodloužení 1 ¼" 100 mm
359471	Prodloužení 1 ¼" 200 mm
359472	Prodloužení 1 ¼" 300 mm
359473	Prodloužení 1 ¼" 400 mm
359474	Prodloužení 1 ¼" 500 mm
11008234	Středící hrot 300mm (DME20PW)
11008235	Středící hrot 400-450mm (DME20PW)
11008236	Středící hrot 300mm (DME20PU)
11008237	Středící hrot 450mm (DME20PU)
963339	Kompozitní prvek 1 ¼", max. 2,4 kW
974984	Hliníkový opěrný kroužek 1 ¼"