

Brusné kotouče - Hrubovací kotouče

★ BASIC Hrubovací kotouče 2in1 BASIC na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro


- + Pro broušení ploch a hran na různých druzích oceli a nerezové oceli, obzvláště při stavbě potrubí a broušení po obvodové straně

Doporučujeme

- + Tloušťka 4 & 4,3 mm pro broušení po obvodové straně
- + Tloušťka 6 mm pro hrubovací broušení
- + Tloušťka 8 mm pro hrubovací broušení s vyšší životností

Výhody

- + Rychlá a pohodlná práce bez nutnosti vynakládání velké síly
- + Univerzálně použitelné
- + Hrana Comfort Start garantuje příjemné zahájení broušení a zvyšuje pracovní komfort.

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	27	222854	100 x 6 x 16	A 30 Q- BF	10 KS
		34257184	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222858	115 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		34257187	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222860	125 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		34176633	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222861	150 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		34257201	178 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222863	178 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222868	178 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		34257206	230 x 4,3 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222865	230 x 6 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS
		222870	230 x 8 x 22,23	A 30 Q- BF	10 KS