

Slijpschijven - Afbraamschijven



PREMIUM 2in1-afbraamschijven

voor staal en roestvrij staal



Toepassing



- + Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal en roestvrij staal

Wij bevelen aan

- + Dikte van 4 mm voor rondom slijpen
- + Dikten van 6 en 7 mm voor afbramen
- + Dikte van 8 mm voor extra duurzame afbraamschijven

Voordelen

- + Dankzij de hechting met een grote korrel en de nieuwe laagopbouw werkt u snel en comfortabel, zonder grote krachtsinspanningen.
- + Comfort Start zorgt voor een aangename start van het slijpen, zodat u comfortabeler kunt werken
- + Optimale agressiviteit en levensduur

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
 	27	5270	75 x 6 x 9,5	A 30 Q- BFX	10 Stuks
	34046119	100 x 6 x 16	A 24 Q- BFX	10 Stuks	
	5287	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks	
	34046120	115 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks	
	5308	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks	
	34046131	125 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks	
	734378	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks	
	34046132	150 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks	
	5349	178 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks	
	34046133	178 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks	
	34046135	178 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks	
	5406	230 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Stuks	
	34046134	230 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks	
	34046136	230 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Stuks	