

Flexibilní brusiva - Výseky z vulkanizovaných vláken



Výseky z vulkanizovaných vláken A-B01 V BASIC

na ocel, hliník a dřevo



Určeno pro

- + Vhodné pro univerzální použití na ocel, neželezné kovy a dřevo

Doporučujeme

- + Zrnitost 16/24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemné dokončení opracování

Výhody

- + Oxid hlinitý pro dlouhou životnost a vysoký brusný výkon; na ocel, neželezné kovy a dřevo
- + Všeobecné použití

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.	
	DISC-V	34286491	115 x 22	24	13300	5 KS
	34286492	115 x 22	36	13300	5 KS	
	34286493	115 x 22	40	13300	5 KS	
	34286703	115 x 22	50	13300	5 KS	
	34286494	115 x 22	60	13300	5 KS	
	34286495	115 x 22	80	13300	5 KS	
	34286497	115 x 22	100	13300	5 KS	
	34286498	115 x 22	120	13300	5 KS	
	34286499	125 x 22	24	12300	5 KS	
	34286500	125 x 22	36	12300	5 KS	
	34286501	125 x 22	40	12300	5 KS	
	34286705	125 x 22	50	12300	5 KS	
	34286502	125 x 22	60	12300	5 KS	
	34286503	125 x 22	80	12300	5 KS	
	34286505	125 x 22	100	12300	5 KS	
	34286506	125 x 22	120	12300	5 KS	
	34286507	180 x 22	24	8600	5 KS	
	34286508	180 x 22	36	8600	5 KS	
	34286509	180 x 22	40	8600	5 KS	
	34286706	180 x 22	50	8600	5 KS	
34286510	180 x 22	60	8600	5 KS		
34286511	180 x 22	80	8600	5 KS		
34286512	180 x 22	100	8600	5 KS		
34286513	180 x 22	120	8600	5 KS		