

Flexibilní brusiva - Lamelové kotouče



Lamelové kotouče BASIC

na ocel



Určeno pro




- + Vhodné k použití na různých druzích oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 40/60 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Výhody

- + Dobré výsledky z hlediska vzhledu ocelového povrchu při broušení rovinných ploch a hran a také při odjehlovací práci
- + Jemná povrchová struktura díky použití brusného zrna z oxidu hlinitého
- + Vynikající výsledky

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	27A 	34207216	115 x 22,23	A 40 S- B	10 KS
		34207217	115 x 22,23	A 60 S- B	10 KS
		34207231	115 x 22,23	A 80 S- B	10 KS
		34207233	115 x 22,23	A 120 S- B	10 KS
		34207235	125 x 22,23	A 40 S- B	10 KS
		34207236	125 x 22,23	A 60 S- B	10 KS
		34207237	125 x 22,23	A 80 S- B	10 KS
		34207238	125 x 22,23	A 120 S- B	10 KS
	28A	34206840	115 x 22,23	A 40 S- B	10 KS
		34206851	115 x 22,23	A 60 S- B	10 KS
		34206854	115 x 22,23	A 80 S- B	10 KS
		34206857	115 x 22,23	A 120 S- B	10 KS
		34206858	125 x 22,23	A 40 S- B	10 KS
		34206860	125 x 22,23	A 60 S- B	10 KS
		34206891	125 x 22,23	A 80 S- B	10 KS
		34206892	125 x 22,23	A 120 S- B	10 KS