

★★  
STANDARD

## Przecinarka murarska TBE400

Głębokość cięcia do 125 mm



Obracana głowica piły umożliwia cięcia ukośne pod kątem 45°



Najlepsza manewrowość w miejscu użytkowania dzięki składanej podstawie, kółkom i uchwytowi transportowemu



Ograniczniki umożliwiają ustawianie cięcia pod kątem od 30° do 90°

Przecinarka stołowa TBE400 oferuje bezkompromisowy stosunek ceny do wydajności przy dużej elastyczności dzięki licznym możliwościom ustawień i zastosowania. Solidny stół z podkładką antypoślizgową gwarantuje idealne cięcia. Obracana

głowica piły umożliwia proste prowadzenie cięć ukośnych. Kółka transportowe oraz składana podstawa stołu ułatwiają transport i ustawienie w miejscu pracy.

**TYROLIT**

# System i akcesoria

## Dane techniczne

Tarcza	
Maks. głębokość cięcia	125 mm
Maks. średn. tarczy	400 mm
Długość cięcia	600 mm
Prędkość obrotowa tarczy	2 800 1/min
Ø wału napędowego tarczy	25,4 mm

## Napęd

Napęd / silnik	elektryczny
Moc	2,2 kW
Standardowe napięcie/częstotliwość	230 V / 50 Hz
Chłodzenie silnika	chłodzenie powietrzem
Napęd piły	bezpośredni

## Konstrukcja

Bezstopniowa regulacja głębokości cięcia
Funkcja cięcia kąтового (ogranicznik kątowy)
Funkcja cięcia ukośnego (obracana głowica piły)
Funkcja cięcia przekroju
Zbiornik na wodę ze stali z warstwą proszkową
Łatwa wymiana elektrycznej pompy wody
Składana podstawa i uchwyty transportowe

## Wymiary i ciężar

Długość	1 210 mm
Szerokość	655 mm
Wysokość	1 285 mm
Ciężar	86 kg

## System i akcesoria

Przecinarka murarska TBE400	
10998400	Przecinarka murarska TBE400 / 230 V

  

Rekomendowane narzędzie	
34180291	PREMIUM TSU Tarcza do pił stołowych