

Aandrijving AU

Werkdruk tot 2 000 bar



Gebruiksvriendelijk dankzij overzichtelijk controle- en bedieningspaneel



Toebehoren: verdeelkop voor acht persgereedschappen



Twee gescheiden regelbare uitgangen voor gecontroleerde perswerkzaamheden

De hogedrukaandrijving genereert een perskracht tot 2 100 ton.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Hydraulica

Perskracht	0,5 l/min bij 2 000 bar
Lage druk	2,4 l/min bij 150 bar
Booster druk	14,4 l/min bij 80 bar
Capaciteit olietank	13 liter

Motor

Elektrische motor	Luchtkoeling
Voltage	200/230/380/400/460 V
Stroom (400 V / 50 Hz)	10 A
Frequentie	50/60 Hz
Vermogen	2,2 kW

Aansluitingen

Hoge druk	2 stuks (optioneel 8 stuks)
Lage druk	4 stuks (optioneel 8 stuks)

Afmetingen en gewicht

Lengte	750 mm
Breedte	560 mm
Hoogte	755 mm
Gewicht	127 kg

Systeem en toebehoren

Aandrijving AU

975754 *	Hogedruk aandrijving AU 400/50 EU
975761	Gereedschapskist

Toebehoren

974045	4 weg HP adapter unit
960827	2 weg inlaataansluiting
970300	Adapter M24-G $\frac{1}{4}$ " voor SP
974053	Retournippel compleet
974054	Schroefnippel compleet
974050	Schroefset CP/SP

* Andere voltage- en radiofrequentie types beschikbaar op aanvraag.