

Cięcie - Tarcze do cięcia odręcznego



PREMIUM Ściernice do cięcia do żeliwa



Zastosowanie


- + Do obróbki odlewów.

Rekomendacje

- + HARD (R): większa trwałość
- + MEDIUM (P): uniwersalne zastosowanie – połączenie własności tnących i trwałości
- + SOFT (N): wysoka wydajność usuwania materiału, własności tnące i agresywność
- + Numer Katalogowy 5496: szczególnie nadaje się do materiałów odlewniczych zawierających piasek

Zalety

- + Największa agresywność i najlepszej trwałości dzięki innowacyjnej technologii produkcji
- + Nowy system spoiwa w połączeniu z wysokiej jakości ziarnem cyrkonowym umożliwia osiągnięcie najwyższej wydajności

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Ilość	
	42	34608664	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 szt
		34608663	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 szt
		34608661	178 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 szt
		34608665	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 szt
		904019	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 szt
		929887	178 x 3,5 x 22,23	ZA 30 R- BFP	5 szt
		5496	230 x 3,0 x 22,23	C 30 S- BFP	25 szt
		34564288	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 szt
		635268	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 szt
		34608662	230 x 3,0 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 szt
		34608666	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 N- BFP	25 szt
		855818	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 P- BFP	25 szt
		929889	230 x 3,5 x 22,23	ZA 30 R- BFP	25 szt