

Brusné kotouče - Hrncový brusný kotouč obsahující umělou pryskyřici



Hrncový brusný kotouč PREMIUM obsahující umělou pryskyřici
na kamenivo



Určeno pro





- + Pro náročné aplikace na kamenivu
- + K zabrušování jizev na pohledových betonových plochách, zkosení hran a k předběžnému broušení umělého kamene a terasových dlaždic, rovněž k broušení rovinných ploch u mramoru, břidlice a žuly

Doporučujeme

- + Zrmitost 16 až 24 pro hrubé broušení
- + Zrmitost 60 až 220 pro jemné broušení
- + Používejte speciální ochranu na hrnce.
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Maximální výkon při úběru materiálu při velkoplošných brousících pracích
- + Robustní a mimořádně trvanlivé
- + Karbid křemíku pro nejlepší výsledky na kamenivu a materiálech tvořících krátké třísky

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	11BT	310980	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 16 L4 B2	2 KS
		318070	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 24 L4 B2	2 KS
		314463	110 / 90 x 55 x 22,23	1C 60 J4 B2	2 KS
	11ZB	310992	110 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 KS
		310993	110 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 KS
		321211	110 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 KS
		320074	110 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 KS
		326214	110 / 90 x 55 x M14	1C 220 J4 B0	2 KS
		310994	130 / 90 x 55 x M14	1C 16 L4 B2	2 KS
		310995	130 / 90 x 55 x M14	1C 24 L4 B2	2 KS
		320075	130 / 90 x 55 x M14	1C 60 J4 B2	2 KS
		424846	130 / 90 x 55 x M14	1C 120 J4 B0	2 KS
	6ZB	89383	100 x 45 x M14	1C 24 L4 B2	2 KS
		83585	100 x 45 x M14	1C 60 J4 B2	2 KS
		56895	100 x 45 x M14	1C 120 J4 B2	2 KS
		553403	100 x 45 x M14	1C 220 J4 B0	2 KS