

Fleksible slipematerialer - Lamellhjul



PREMIUM lamellvalser

Universell bruk



Applikasjon


- + Finbearbeiding av store områder, konkave eller konvekse profilerte flater
- + Sliping av innvendige og utvendige flater i beholdere, kar, rør,
- + Finbearbeiding av deler med uregelmessig profil som håndtak, armaturer, utstansede deler, avgrading og rengjøring av sveisesømmer

Vi anbefaler

- + Ved bruk av lamellvalser skal dreieretningen overholdes. Denne er angitt på overflaten på den siden der lamellene med slipemiddel befinner seg. I tillegg skal det arbeides med et lavt kontaktrykk.
- + Matingen av det bearbeidede arbeidsstykket skal skje i motsatt retning av valsens dreieretning. Ved feil bruk vil kapasiteten reduseres, og det er fare for at valsen brytter.

Fordel

- + Høye standtider og konsistente resultater
- + Kortere lamellskiftetider
- + Utmerket slipeytelse
- + Fleksibilitet og tilpasningsevne
- + Kraftig ventilasjon under bearbeiding, som gir lavere termisk belastning

Form	Typenummer	Dimensjon	Korn	Max RPM	Anbefalt	EE	
	1LA C	34598800	100 x 30 x 26	80	6800	3700	10 Stk.
	34598847	165 x 25 x 25,4	40	5200	3300	5 Stk.	
	34598848	165 x 25 x 25,4	60	5200	3300	5 Stk.	
	34598849	165 x 25 x 25,4	80	5200	3300	5 Stk.	
	34598856	165 x 25 x 25,4	320	5200	3300	5 Stk.	
	34598884	165 x 25 x 30	220	5200	3300	5 Stk.	
	34598948	165 x 30 x 54	40	5200	3300	5 Stk.	
	34598949	165 x 30 x 54	60	5200	3300	5 Stk.	
	34598950	165 x 30 x 54	80	5200	3300	5 Stk.	
	34598952	165 x 30 x 54	120	5200	3300	5 Stk.	
	34598954	165 x 30 x 54	180	5200	3300	5 Stk.	
	34598867	165 x 50 x 25,4	40	5200	3300	5 Stk.	
	34598959	165 x 50 x 54	60	5200	3300	5 Stk.	
	34598960	165 x 50 x 54	80	5200	3300	5 Stk.	
	34598962	165 x 50 x 54	120	5200	3300	5 Stk.	
	34598963	165 x 50 x 54	150	5200	3300	5 Stk.	
	34598964	165 x 50 x 54	180	5200	3300	5 Stk.	
	34599019	200 x 50 x 54	60	3000	2000	5 Stk.	
	34599020	200 x 50 x 54	80	3000	2000	5 Stk.	
	34599021	200 x 50 x 54	100	3000	2000	5 Stk.	
	34599048	250 x 50 x 100	40	3400	2100	5 Stk.	
34599050	250 x 50 x 100	80	3400	2100	5 Stk.		
34599051	250 x 50 x 100	100	3400	2100	5 Stk.		

FLEKSIBLE SLIPEMATERIALER - LAMELLHJUL

Form	Typenummer	Dimensjon	Korn	Max RPM	Anbefalt	EE
	34599052	250 x 50 x 100	120	3400	2100	5 Stk.
	34599054	250 x 50 x 100	180	3400	2100	5 Stk.
	34599055	250 x 50 x 100	220	3400	2100	5 Stk.
	34599057	250 x 50 x 100	320	3400	2100	5 Stk.
	34599068	300 x 50 x 100	40	2850	1700	5 Stk.
	34599081	300 x 50 x 100	100	2850	1700	5 Stk.
	34599084	300 x 50 x 100	180	2850	1700	5 Stk.